

T2248, T2348

MÁTRIXNYOMTATÓK

SÍKÁGYAS
NYOMTATÓK

TERMO
NYOMTATÓK

MOBIL
NYOMTATÓK

SORNYOMTATÓK

LÉZERNYOMTATÓK

KELLÉKANYAGOK

SZERVIZ



Tally
DASCOM

Kompakt kialakítás terhelhető műszaki megoldásokkal

- Közepes havi terhelésekhez (20.000 oldal/hó)
- 400 karakter/sec. nyomtatási sebesség (10 cpi)
- 24 tűs nyomtatófej 200 millió karakter élettartammal
- Nagy átütőerő (1+5 példányos leporelló)
- Leporelló és vágott lap kezelés
- Csendes működés, mindössze 49 dBA
- Beépített vonalkódok

Minden általános célú felhasználási területre

A mátrixprinterek továbbra is verhetetlenek ott, ahol több példányos vagy alacsony önköltségű nyomtatásra van szükség. Avilág egyik legjelentősebb tűs nyomtatógyártójaként ismert TallyDascom 2x48 modelljei közepes mértékű igénybevételre méretezettek (20.000 old/hó).

A TallyDascom ebben a termékcsaládban kétféle nyomtatási szélességgel rendelkező printert kínál.

A TallyDascom 2248 printerekbe 254 mm szélességű papírt lehet befűzni, amely 80 karaktert jelent 10 cpi-s írássűrűség esetén. A TallyDascom 2348 típus pedig 420 mm-es papírt kezelve 10 cpi esetén 136 karaktert nyomtatnak egy sorba. A 2248 modell maximális nyomtatási sebessége 400 karakter/sec. (10 cpi), a 2348 printer maximális tempója pedig 448 karakter/sec. (10 cpi).

Többféle papírtípushoz

AT2248 és T2348 printerek a TallyDascom hagyományoknak megfelelően sokoldalú papírkezeléssel rendelkeznek. Nemcsak leporelló nyomtatására alkalmasak, hanem vágott lapokkal is megbirkóznak.

Hosszú élettartamú nyomtatófej

Robosztus nyomtatófejnek a hatpéldányos leporelló átütése sem jelent gondot, a fej élettartama kategóriájához mérve igen hosszú: 200 millió karakter.

Sokoldalú csatlakoztatási lehetőségek

Legyen az akár egyedi vagy hálózati nyomtatás, az alapértelmezésű IBM Proprinter XL/XL24e, Epson ESCP/P2 emulációk segítségével a TallyDascom T2248/T2348 nyomtatók könnyedén illeszthetők bármely rendszerbe. Párhuzamos interfész mellett soros, USB, illetve külön rendelésre RS-232C porttal is felszerelhetők, így könnyedén csatlakoztathatók a meglévő számítógépes környezetbe.

Kiemelkedően csendes üzem

Gondosan kiképzett hangszigetelésnek köszönhetően a zajszint nem haladja meg az 49dB(A)-t. Ez meglepően kedvező érték egy mátrixnyomtatótól.

T2248, T2348

Technológia	Tűs mátrix
Nyomtatófej	24 tűs keményfém fej
Sebesség	Draft 10 cpi: 400 cps Draft 10 cpi: 448 cps Draft 12 cpi: 480 cps Draft 12 cpi: 537 cps
Terhelhetőség	20.000 oldal/hó
Felbontás	360 x 360 dpi
Sorszélesség	2248: 80 karakter (10 cpi) 2348: 136 karakter (10 cpi)
Karaktersűrűség	10/12 cpi
Másolatok (eredeti+másolat)	1+5 példány
Papírkezelés (standard)	Első tolótraktor Vágott lap adagolás manuálisan
Papírméret	2248: Szélesség: 76-364 mm 2348: Szélesség: 76-420 mm
Betűtípusok	Draft, Roman, Roman PS, Sans Serif, Sans Serif PS, Courier, Cyrill,
OCR-A, OCR-B,	
Emulációk	IBM XL 24, Epson ESCP/P2
Interface	Kétirányú párhuzamos Centronics, USB
Interface (opcionális)	Ethernet, RS-232C soros
Puffer	128 kB
MTBF	20.000 óra
Nyomtatófej élettartama	200 millió karakter
Meghajtó programok	Windows 9x, ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003
Zajszint (ISO 7779)	49 dB(A)
Méret (szélesség mélység magasság)	2248: 415 x 330 x 120 mm 2348: 570 x 330 x 120 mm
Tömeg	2248: 7,3 kg 2348: 9,7 kg
Energiafogyasztás	70 Watt nyomtatáskor
Kellékanyag	Festékszalag - 4 millió karakterre
Szerviz szolgáltatás	1 év teljes körű, nyomtatófejre is kiterjedő garancia +1 év (összesen 2 év) kiegészítő garancia