

9050N

TallyGenicom 9050N hálózati lézernyomtató – Teljesítmény a nyomtatásban



Technikai jellemzők

- 50 oldal/perc A4-es sebesség
- A3, A4-es lapméret
- 300.000 oldalas havi terhelhetőség
- párhuzamos, USB 2.0, Ethernet 10/100baseT, soros interfész
- PCL5e, PCL6 emulációk, Adobe PS Level3
- 1200×1200 dpi felbontás
- 2x500+100 lap befogadása képes lapadagoló
- 2x500 lapos kiegészítő 4. 5. ladagoló(A3),vagy 1200 és 800 (A4)
- 33.000 oldal élettartamú kellékanyag

Robusztus teljesítmény a nyomtatási feladatok megoldásához

A 9050N mono lézernyomtató 533MHz-es RISC processzorának, valamint a TallyGenicom által kifejlesztett IntelliPrint kontroller technológiának köszönhetően kategóriájának egyik legfigyelemreméltóbb képviselője. A 256 MB memória, a 300.000 oldalas havi kapacitás, valamint a mindössze 7 másodperces felfűtési idő ideálissá teszi nagyszámú felhasználó egyidejű kiszolgálására. A 50 oldal/perces sebességének köszönhetően akár nagyobb iroda nyomtatási igényeit is könnyedén képes kielégíteni.

Sokrétű papírkezelés, dupla lapadagoló tálcá már alapkivitelben

A 9050N alapkivitelben két zárt papíradagoló tálcával rendelkezik. Az alsó tálcába 500 lap, míg a kiegészítő tálcába további 100 lap vagy boríték helyezhető el. Szükség esetén további kettő, egyenként 500 lapos A3 lapadagolóval egészíthető ki, vagy A4 lapadagolóból 1200 és 800 lapos kapacitással is növelhető. Az elkészült nyomtatások tárolására, szortírozására 3500 lapos iratrendező tálcával is kiegészíthető.

Nagy mértékű variálhatóság

A 9050N különféle kiépítésben áll rendelkezésre. A 9050N alapmodell párhuzamos és USB2.0, Ethernet 10/100baseT, soros interfész mellett, PCL5e/PCL6 emulációt tartalmaz, valamint megtalálható az Adobe PostScript Leves3 lapleíró nyelv is. Az alaptípust ki lehet egészíteni további lapadagoló kazettákkal, illetve duplex egységgel is. Természetesen a kiegészítők külön-külön is beszerezhetőek, tehát pl. az alapkivitelű modell is „csúcsprinterré” fejleszthető.

Intellifilter funkciók

A 9050-es nyomtatócsalád tartalmazza a TallyGenicom által kifejlesztett IntelliPrint interfészt és a hozzá kapcsolódó Intellifilter funkciókat. A megoldás nagy előnye, hogy ugyanilyen interfésszel ellátott más technológiájú (pl. mátrix) nyomtatók között egyszerű illesztési lehetőséget kínál. Az Intellifilter segítségével olyan szoftveralkalmazásokhoz is könnyedén illeszthetők a 9050-es nyomtatók, amelyek inkompatibilitás végett más nyomtató típusokat nem tudnak megfelelően vezérelni.

MONO LÉZERNYOMTATÓ

SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ

MÁTRIX NYOMTATÓ

SORNYOMTATÓ

NYOMTATÓ SZERVER

9050N

mono lézernyomtató

MŰSZAKI ADATOK

Technológia	Elektrofotografikus lézer
Maximális sebesség	50 oldal/perc
Első oldal nyomtatási ideje	7 másodperc (ha nincs energiatakarékos állapotban)
Terhelhetőség	300 000 oldal/hó maximum
Felbontás	1200*1200 dpi
Memória	256 MB (768 MB-ig bővíthető)
Emulációk	PCL 5e, PCL 6, Adobe Postscript 3
Opcionális emuláció	TBA
Duplex nyomtatás	Opcionális
Processzor	533 MHz-es processzor
Interface	Párhuzamos (Bi-Directional), USB 2.0, Ethernet (10BaseT/100BaseTx), Serial RS-232
Opcionális integrált interface	1 GB Ethernet
Alap lapadagolás és papírkezelés	550 lapos zárt alsó adagoló, elülső tálca 150 lapnak
Opcionális lapadagolás és papírkezelés	Második és harmadik 500 lapos alsó adagoló, illetve 4. és 5. lapadagoló A3-ban 2x500, A4-ben 1200+800 lapos
Használható papírméretek	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Postcard, Index-card, Envelope Com10, Monarch, C5, DL
Papírvastagság	Alsó lapadagolóból: 60-216 g/m ² Elülső lapadagolóból: 60-216 g/m ² Duplex 60-216g/ m ²
Meghajtó programok	Windows 9x, NT 4.0, 2000, ME, XP, Vista Macintosh
Méret (szélesség, mélység, magasság)	421x465x404 mm
Tömeg	20,6 kg
Kellékanyag	Festékkazetta – 33 000 oldalra (5%-os fedettségénél) Fotóhenger – 60 000 oldalra Szervizcsomag – 300 000 oldalra



> Megoldások lapról - lapra

Az Ön partnere:

Magyarországi vezérképviselő: Kvint-R Kft.
Budapest 1089., Delej u. 41.
Tel.: 477-4050 Fax: 477-4060
kereskedelem@kvint-r.hu
www.kvint-r.hu