

# T2240/T2340



## Kompakt kialakítás terhelhető műszaki megoldásokkal

- közepes havi terhelésekhez (14 000 oldal/hó)
- 9 és 24 tűs nyomtatófej
- nagy átütőerő 1 + 5 példányig
- a teljesen egyenes papírut köszönhetően az elakadás veszélye minimális
- kiegészítő első traktor és lapadagoló
- jól áttekinthető menü-rendszer LCD kijelzővel
- vonalkód utasításkészlet
- por és hangszigetelt kialakítás
- speciális, nagyméretű karakterek ipari alkalmazáshoz
- kis méretű alapterület

MONO LÉZERNYOMTATÓ

SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ

GYORSNYOMTATÓ

**MÁTRIX NYOMTATÓ**

SORNYOMTATÓ

NYOMTATÓ SZERVER



## A NAPI NYOMTATÁSOK SZÍVÓS ESZKÖZE

A mátrixprinterek továbbra is verhetetlenek ott, ahol több példányos vagy alacsony önköltségű nyomtatásra van szükség. A világ egyik legjelentősebb tús nyomtató gyártójaként ismert TallyGenicom T2x40 modellcsaládjába belépő a minőségi mátrixnyomtatók világába. A T2x40 printereket közepes terhelésű feladatokra méretezték (14 000 old/hó). Az értékálló műszaki megoldások, a kimagasló megbízhatóság ill. robusztus kivitel mindig elegendő indok a szakmai felhasználók részére ahhoz, hogy a TallyGenicom mátrixnyomtatókra essen választásuk.



## SZÁMTALAN FELHASZNÁLÁSI TERÜLETRE

A TallyGenicom négyféle nyomtatót kínál egy termékcsaládon belül. Köztük levő különbségek a nyomtatási szélességre ill. a 9 vagy 24 tús nyomtatófejekre vonatkoznak. A T2240/9 és a T2240/24 printerekbe 254 mm szélességű papírt lehet befűzni, ami 80 karaktert jelent 10 cpi-s írássűrűség esetén. A T2340/9 és a T2340/24 típusok pedig 420 mm-es papírt kezelve 136 karaktert nyomtatnak egy sorba (10 cpi mellett). A 9 tús modellek maximális nyomtatási sebessége 413 karakter/sec. (10 cpi) ami óránként 350 darab A4-es oldalnak felel meg, a 24 tús modellek maximális tempója pedig 409 karakter/sec. (10 cpi).



## PAPÍRKEZELÉS MEGALKUVÁSOK NÉLKÜL

A T2240 és T2340 printerek a TallyGenicom hagyományoknak megfelelően rendkívül sokoldalú papírkezeléssel rendelkeznek. Nemcsak leporelló nyomtatására alkalmasak, hanem vágott lapokkal is megbirkóznak. Egyenes papírútnak köszönhetően a bosszantó és időt rabló papírelakadások esélye minimális. Egyszerre lehet leporellót befűzni és kiegészítőként 100 lapos automata lapadagolót csatlakoztatni. Kétféle leporellóformátum egyidejű befűzése is megoldott az opcionális második traktorpár behelyezésével.





## HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ NYOMTATÓFEJ

Robosztus nyomtatófejük nem gumihenger által alátámasztott papírra ír, hanem kopásálló acélrúd biztosítja a papír egyenletes felfekvését. Ezért a hatpéldányos leporelló átütése sem jelent gondot. A nyomtatófej élettartama kategóriájához mérve hosszú: megközelítőleg 200 millió karakter.



## KÉNYELMES MENÜFELÉPÍTÉS, CSENDES ÜZEM

A T2x40 nyomtatók magán viselik a TallyGenicom egységes gyártási koncepciójának jegyeit. Kezelésük, menürendszerük, programozásuk és lapbefűzési módzataik megegyeznek a többi TallyGenicom mátrixnyomtató típusokkal. LCD kijelzős kezelőpult segítségével követhető módon változtathatók a menü paramétereik. A beállítások nem csak egyszerűen elmenthetők, hanem illetéktelen vagy véletlenszerű elállítás ellen levédhetők. A kétszintű menüvédelem alkalmazásával a nyomtatót kezelő személyzet csak bizonyos értékeket tud módosítani, a teljes védelem bekapcsolása esetén mindössze a papír mozgatására van lehetőség. Ezzel elkerülhető a nyomtatók nem szakszerű kezeléséből adódó elállítódása. Gondosan kiképzett hangszigetelésüknek ill. annak a megoldásnak köszönhetően, hogy a nyomtató mechanika a háztól függetlenül egy zaj és rezgéscsillapító gumibakon áll, a zajszint nem haladja meg az 54dB(A)-t. Ez igen kedvező érték ilyen teljesítmény mellett.



## SOKOLDALÚ CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

Legyen az akár egyedi vagy hálózati nyomtatás, az alapértelmezésű IBM Proprinter XL/XL24e, Epson FX/LQ 850+ ill. MTPL emulációk segítségével a T2240/2340 nyomtatók könnyedén illeszthetők bármely rendszerbe. Centronics interfész mellett RS-232C port-tal is felszerelhetők. A külső illesztésű - mindössze cigarettásdoboz méretű - TallyCom print szerver pedig egyszerűvé teszi az Ethernet hálózatra történő csatlakozást is.

## IPARI KÖRNYEZETBEN IS HELYTÁLLNAK

A T2240/T2340 zárt burkolatainak tervezése során a fejlesztők nem csak a csendes irodai munka ergonomiai szempontjait tartották szemük előtt, hanem az esetleges poros ipari környezetet is. A fedelek kialakítása meggátolja a káros szennyezőanyagok printerekbe való bejutásának lehetőségét, így megbízhatóan alkalmazhatóak termelő vagy raktározó helyiségekben is. Az alapszolgáltatásként rendelkezésre álló vonalkód-nyomtató funkció (13 féle) valamint az extra méretű karakterek megjelenítése (Large Character Printing, LCP) egyszerűvé teszi az egyéb esetben körülményesen megoldható ipari környezetben jelentkező speciális, nagyméretű karakterek megvalósítását.



Műszaki adatok	T2240/9, T2340/9	T2240/24, T2340/24
Technológia	Mátrix	
Nyomtatófej	9 tűs	24 tűs
Nyomtatási sebesség	Draft 10 cpi: 413 cps Copy Draft 10 cpi: 310 cps NLQ 10 cpi: 77 cps	Draft 10 cpi: 409 cps Copy Draft 10 cpi: 275 cps LQ 10 cpi: 92 cps
Terhelhetőség	14.000 oldal/hó	
Grafikai felbontás	144x240 dpi	360x360 dpi
Nyomtatási szélesség	80/136 karakter (10 cpi-nél)	
Karaktersűrűség	12/12/15/17.1/20 cpi + dupla széles	
Sorsűrűség	2/3/4/6/8/12 lpi	
Papírtovábbítás sebessége	5 ips (12,7 cm/s)	
Papírtovábbítás	Első traktor ill. első manuális lapadagoló	
Papírtovábbítási opció	Második traktor, automata 100-lapos adagoló	
Automatikus első behelyezés	Igen	
Papírformátumok	Szélesség: leporelló: 76-254/406 mm, vágott lap: 76-254/420 mm Hosszúság: vágott lap: 76-354 mm	
Másolatok	1 eredeti + 5 másolat	1 eredeti + 3 másolat
Betűtípusok	Draft, Quadrato, Courier, 13 vonalkód	Draft, Courier, Roman, SansSerif, PrestigeElite, Script, OCR A/B, 13 vonalkód
Emulációk	MTPL, IBM Proprinter XL/XL24E, Epson FX/LQ 850 +/1050 +	
Interface	Centronics, opció: RS-232	Standard: 64 kB RAM
Memória	Standard: 64 kB	
MTBF	12.500 óra	
Nyomtatófej élettartama	200 millió karakter	
Zajszint	54 dB(A)	53dB(A)
Méret	T2240: 485x245x200 mm, T2340: 625x245x200 mm	
Tömeg	T2240: 8 kg, T2340: 10 kg	
Energiafogyasztás	50 Watt nyomtatáskor	
Áramforrás	230/240V, 50 Hz	
Környezeti feltételek	Hőmérséklet: 10-40 °C, Relatív páratartalom: 20-80%	
Tartozékok	Fekete festékszalag 4 millió karakterhez	
Egyéb opciók	Második traktor, automatikus lapadagoló	

Nyomtatók	
043 255	T 2240/9 Mátrixnyomtató
043 257	T 2340/9 Mátrixnyomtató
043 256	T 2240/24 Mátrixnyomtató
043 258	T 2340/24 Mátrixnyomtató
További garancia	
204 091	T 2x40/9 +1 év garancia
204 024	T 2x40/24 +1 év garancia
Kiegészítők	
043 278	T 2x40 V24/RS232 interface
043 276	T 2240 Automata lapadagoló
043 274	T 2240 Második tolótraktor
043 277	T 2340 Automata lapadagoló
043 275	T 2340 Második tolótraktor
Kellékek	
044 829	T 2240, T 2030 Festékszalag (4M kar.)
044 830	T 2340, T 2130 Festékszalag (4M kar.)



BSI  
REGISTERED FIRM

BSEN ISO 9001: 1994  
Certificate No. FM  
28149



Energy

Money Isn't All You're Saving



TallyGenicom®

WWW.TALLYGENICOM.HU

Az Ön partnere:

Magyarországi vezérképvislet: Kvint-R Kft.  
Budapest 1089., Delej u. 41.  
Tel.: 477-4050 Fax: 477-4060  
kereskedelem@kvint-r.hu  
www.kvint-r.hu