

## T2240/9, T2240/24



*Tally*  
**DASCOM**

### A napi nyomtatások szívós eszköze

A mátrixprinterek továbbra is verhetetlenek ott, ahol több példányos vagy alacsony önköltségű nyomtatásra van szükség. A világ egyik legjelentősebb tús nyomtató gyártójaként ismert TallyDascom T2x40 modellcsaládjába belépő a minőségi mátrixnyomtatók világába. A T2x40 printereket közepes terhelésű feladatokra méretezték (14 000 old/hó). Az értékálló műszaki megoldások, a kimagasló megbízhatóság ill. robusztus kivitel mindig elegendő indok a szakmai felhasználók részére ahhoz, hogy a TallyDascom mátrixnyomtatókra essen választásuk.

### Számtalan felhasználási területre

A TallyDascom négyféle nyomtatót kínál egy termékcsaládon belül. Köztük levő különbségek a nyomtatási szélességre ill. a 9 vagy 24 tús nyomtatófejekre vonatkoznak. A T2240/9 és a T2240/24 printerekbe 254 mm szélességű papírt lehet befűzni, ami 80 karaktert jelent 10 cpi-s írássűrűség esetén. A T2340/9 és a T2340/24 típusok pedig 420 mm-es papírt kezelve 136 karaktert nyomtatnak egy sorba (10 cpi mellett). A 9 tús modellek maximális nyomtatási sebessége 413 karakter/sec. (10 cpi) ami óránként 350 darab A4-es oldalnak felel meg, a 24 tús modellek maximális tempója pedig 409 karakter/sec. (10 cpi).

### Ipari környezetben is helytállnak

A T2240/T2340 zárt burkolatainak tervezése során a fejlesztők nem csak a csendes irodai munka ergonomiai szempontjait tartották szemük előtt, hanem az esetleges

### Kompakt kialakítás terhelhető műszaki megoldásokkal

- közepes havi terhelésekhez (14 000 oldal/hó)
- 9 és 24 tús nyomtatófej
- nagy átütőerő 1+5 példányig
- a teljesen egyenes papírút köszönhetően az elakadás veszélye minimális
- kiegészítő első traktor és lapadagoló
- jól áttekinthető menü-rendszer LCD kijelzővel
- vonalkód utasításkészlet
- por és hangszigetelt kialakítás
- speciális, nagyméretű karakterek ipari alkalmazáshoz
- kis méretű alapterület

poros ipari környezetet is. A fedelek kialakítása megátolja a káros szennyezőanyagok printerekbe való bejutásának lehetőségét, így megbízhatóan alkalmazhatóak termelő vagy raktározó helyiségekben is. Az alapszolgáltatásként rendelkezésre álló vonalkód-nyomtatási funkció (13 féle) valamint az extra méretű karakterek megjelenítése (Large Character Printing, LCP) egyszerűvé teszi az egyéb esetben körülményesen megoldható ipari környezetben jelentkező speciális, nagyméretű karakterek megvalósítását.

### Kényelmes menüfelépítés, csendes üzem

A T2x40 nyomtatók magán viselik a TallyDascom egységes gyártási koncepciójának jegyeit. Kezelésük, menürendszerük, programozásuk és lapbefűzési módozataik megegyeznek a többi TallyDascom mátrixnyomtató típusokkal. LCD kijelzős kezelőpult segítségével követhető módon változtathatók a menü paraméterei. A beállítások nem csak egyszerűen elmenthetőek, hanem illetéktelen vagy véletlenszerű elállítás ellen levédhetőek. A kétszintű menüvédelem alkalmazásával a nyomtatót kezelő személyzet csak bizonyos értékeket tud módosítani, a teljes védelem bekapcsolása esetén mindössze a papír mozgatására van lehetőség. Ezzel elkerülhető a nyomtatók nem szakszerű kezeléséből adódó elállítódása. Gondosan kiképzett hangszigetelésüknek ill. annak a megoldásnak köszönhetően, hogy a nyomtató mechanika a háztól függetlenül egy zaj és rezgés csillapító gumibakon áll, a zajszint nem haladja meg az 54dB(A)-t. Ez igen kedvező érték ilyen teljesítmény mellett.

## T2240/9, T2240/24

<b>Technológia</b>	Mátrix
<b>Nyomtatófej</b>	<b>T2240/9:</b> 9 tűs <b>T2240/24:</b> 24 tűs
<b>Nyomatási sebesség</b>	<b>T2240/9:</b> Draft 10 cpi: 413 cps Copy Draft 10 cpi: 310 cps NLQ 10 cpi: 77 cps <b>T2240/24:</b> Draft 10 cpi: 409 cps Copy Draft 10 cpi: 275 cps LQ 10 cpi: 92 cps
<b>Terhelhetőség</b>	14.000 oldal/hó
<b>Grafikai felbontás</b>	<b>T2240/9:</b> 144 x 240 dpi <b>T2240/24:</b> 360 x 360 dpi
<b>Nyomatási szélesség</b>	80 karakter (10 cpi-nél)
<b>Karaktersűrűség</b>	12/12/15/17.1/20 cpi + dupla széles
<b>Sorsűrűség</b>	2/3/4/6/8/12 lpi
<b>Papírtovábbítás sebessége</b>	5 ips (12,7 cm/s)
<b>Papírtovábbítás</b>	Első traktor ill. első manuális lapadagoló
<b>Papírtovábbítási opció</b>	Második traktor
<b>Automatikus első behelyezés</b>	Igen
<b>Papírfarmátumok</b>	<b>T2240/9:</b> Szélesség: leporelló: 76-254 mm, vágott lap: 76-254 mm Hosszúság: vágott lap: 76-354 mm
<b>Másolatok (eredeti + másolat)</b>	<b>T2240/9:</b> 1+5 példány <b>T2240/24:</b> 1+3 példány
<b>Betűtípusok</b>	<b>T2240/9:</b> Draft, Quadrato, Courier, 13 vonalkód <b>T2240/24:</b> Draft, Courier, Roman, SansSerif, PrestigeElite, Script, OCR A/B, 13 vonalkód
<b>Emulációk</b>	MTPL, IBM Proprinter XL/XL24E, Epson FX/LQ 850+/1050+
<b>Interface</b>	Centronics, opció: RS-232
<b>Memória</b>	Standard: 64 kB
<b>MTBF</b>	12.500 óra
<b>Nyomtatófej élettartama</b>	200 millió karakter
<b>Zajszint</b>	<b>T2240/9:</b> 54 dB(A) <b>T2240/24:</b> 53 dB(A)
<b>Méret</b>	485x245x200 mm
<b>Tömeg</b>	8 kg
<b>Energiafogyasztás</b>	50 Watt nyomtatáskor
<b>Áramforrás</b>	230/240V, 50 Hz
<b>Környezeti feltételek</b>	Hőmérséklet: 10-40 °C Relatív páratartalom: 20-80%
<b>Tartozékok</b>	Fekete festékszalgak 4 millió karakterhez
<b>Egyéb opciók</b>	Második traktor